


NM9000SF オーガー式スワサー搭載モデル



詰まりが発生した時にハッチが開きます




長い牧草の絡みつきを防止するオーガーカッター



大量の牧草もスムーズに寄せ集めます

NM9000 軽量なスワサー非搭載 基本モデル



コンディショニングローター



調整可能なカウンターバー

コンディショニングローターが牧草をカウンターバーに打ち付け、自重で落下するため風通しの良い状態に保たれます

NM3700F

最大級の作業幅 3.7m



形式		NM3700F	NM9000SF	NM9000
作業幅	mm	3,700	9,000	9,000
走行幅	mm	3,500	3,000	3,000
モアディスク数		9	16	16
モアディスク回転速度	rpm	3,100	3,100	3,100
コンディショナーローター幅	mm	2,500	2 x 2,500	2 x 2,500
コンディショナーローター回転速度	rpm	900	900	900
スワース幅	mm	1,200~1,800	1,400~2,300	2x1,300-2,100 ※2
トラクター出力(最低/最大)	kW	80 - 100	160 - 200 ※1	150-180 ※1
トラクター接続		Cat. 2/3N	Cat. 3/3N	Cat. 3/3N
重量	kg	1,250	3,100	2,500

必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります

※1 フロントモアコンを含んだ参考値

※2 フロントモアコンを含まない参考値