

スワースコンディショナー TR300



Youtube動画



ELHO TR300は、スワースの反転、散布、移動、麦稈のスワース形成など、さまざまな作業に適した多様機です。

直径の大きいローターは高い処理能力を発揮します。持上げて返すことにより、スワースに風を通し均一な乾草を促します。

ダブルスプリングタインは脱落防止ワイヤで支えられ、万が一折れても圃場へ落ちることは有りません。

技術仕様	TR300
作業幅	mm 2,800
走行幅	mm 3,000
全長	mm 2,200
ローター径	mm 1,000
タインバー	本 6
タイン数	本 96
重量	kg 735
必要出力	kW 15 - 30
タイヤ	18 x 8.5-8
トラクター接続	Cat.2

※必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります。
※海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。

本社



株式会社エスピー・エム

<https://sp-m.co.jp/>

釧路支店

中標津支店

帯広支店

豊富支店

紋別支店

釧路郡釧路町曙1丁目1番地9

TEL(0154)37-7100

FAX(0154)37-7200

釧路市貝塚3丁目7番22号-12

TEL(0154)65-6690 FAX(0154)65-6691

標津郡中標津町緑町南2丁目4番地1

TEL(0153)72-9288 FAX(0153)72-9225

河西郡芽室町東芽室北1線22-10

TEL(0155)62-8100 FAX(0155)62-8200

天塩郡豊富町大通12丁目

TEL(0162)82-2111 FAX(0162)82-2133

紋別市渚滑町元新4丁目45番18

TEL(0158)26-4001 FAX(0158)26-4002