

Vツインレーキ VT600



Youtube動画



- ・VT600はあらゆる種類の牧草を優しく効率的に扱います。
- ・乾燥を促し、圃場へのダメージを減らす事ができます。
- ・トラクターのフロントとリヤに装着が可能です。
- ・牧草を回すこれまでのレーキで起こりがちだったスワースへの石などの異物の混入を軽減します。



技術仕様



フロント装着時の移動状態

VT600		
技術仕様		
作業幅	mm	6,000
スワース幅	mm	1,200~1,300
走行幅	mm	2,400
全長	mm	2,100
タイン数	本	240
油圧モーター	ℓ/分	25
油圧接続	kg	複動 x 1 単動 x 1 フリーリターン
重量		860
タイヤ		18X8.5-8
トラクター接続（フロント、リア）		Cat.2

※必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります。

※海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。

本社 鉾路郡鉾路町曙1丁目1番地9

TEL(0154)37-7100

鉾路支店

鉾路市貝塚3丁目7番22号-12

中標津支店

標津郡中標津町緑町南2丁目4番地1

帶広支店

河西郡芽室町東芽室北1線22-10

豊富支店

天塩郡豊富町大通12丁目

紋別支店

天塩郡豊富町大通12丁目

天塩郡豊富町大通12丁目

FAX(0154)37-7200

TEL(0154)65-6690 FAX(0154)65-6691

TEL(0153)72-9288 FAX(0153)72-9225

TEL(0155)62-8100 FAX(0155)62-8200

TEL(0162)82-2111 FAX(0162)82-2133

TEL(0158)26-4001 FAX(0158)26-4002

SP-M

株式会社エスピーイム

<https://sp-m.co.jp/>