

ディスクモアー SILVERCUT DISC 340 S

SIP™

作業幅: 3.25 m



掲載写真は最新の仕様と異なる場合があります。



衝突安全システム

◀ Collision Safety System (CSS)

衝突安全システム(CSS) 特殊なヒンジの位置によって、カッターバーが後方および上方に同時に動くことを可能にします。



堅牢な3点リンク

◀ Robust 3-point linkage

輸送しやすい高い取り付け位置を備えた
堅牢な3点リンク。



道路走行時用の
安全照明装備あり



◀ Quick Change System

ブレード交換が簡単
Quick Change System (QCS) 搭載



輸送時はトラクターの後ろ側で
120度の角度まで持ち上がります。
※写真のスタンドは付属しません。

型番	接続方式	作業幅	スワース幅	刈り高	ディスク数
SILVERCUT DISC 340 S	3点リンクケージ	3.25 m	1.8 ~ 2.2 m	40 ~ 70 mm	8
移動時全幅	移動時全高	PTO回転速度	必要出力	重量	油圧接続
1.86 m	4 m	1000 rpm	54/72 kW/PS	1080 kg	単動 x 1 複動 x 1

※必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります。

※海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。

SP-M
株式会社エスピーエム
<https://sp-m.co.jp/>

本社 銚路郡銚路町曙1丁目1番地9

TEL(0154)37-7100

銚路支店 銚路市貝塚3丁目7番22号-12
中標津支店 標津郡中標津町緑町南2丁目4番地1
帯広支店 河西郡芽室町東芽室北1線22-10
豊富支店 天塩郡豊富町大通12丁目
紋別支店 紋別市渚滑町元新4丁目45番18

FAX(0154)37-7200

TEL(0154)65-6690 FAX(0154)65-6691
TEL(0153)72-9288 FAX(0153)72-9225
TEL(0155)62-8100 FAX(0155)62-8200
TEL(0162)82-2111 FAX(0162)82-2133
TEL(0158)26-4001 FAX(0158)26-4002