

ロータリーテッダー

SPIDER HD 1100|10T SPIDER HD 1500|14T

SIP™

SPIDER HD 1100|10T



Youtube動画



Youtube動画



SPIDER HD 1500|14T



地形にピッタリ追従



フィンガージョイント

仕様

型番		SPIDER HD 1100 10T	SPIDER HD 1500 14T
接続方式		牽引式	牽引式
作業幅	m	10.80	14.80
作業時全幅	m	11.50	15.50
ローター数		10	14
タイン数	10-タ-	6	6
移動時全高	m	2.45	2.51
移動時全幅	m	2.98	2.98
移動時全長	m	5.10	6.25
PTO回転数	rpm	450～540	450～540
タイヤ		16×6.50-8	16×6.50-8
タイヤ(ミドルローター)		18×8.50-8	16×9.50-8
牽引用タイヤ		11.5/80×15	11.5/80×15
必要出力	kW/HP	46/60	53/70
重量	kg	2,450	3,370
油圧接続		単動×1 複動×1	単動×1 複動×1

※必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります。

※海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。

本社 鉾路郡鉾路町曙1丁目1番地9

TEL(0154)37-7100

鉾路支店

鉾路市貝塚3丁目7番22号-12

中標津支店

標津郡中標津町緑町南2丁目4番地1

帶広支店

河西郡芽室町東芽室北1線22-10

豊富支店

天塩郡豊富町大通12丁目

紋別支店

紋別市渚滑町元新4丁目45番18

FAX(0154)37-7200

TEL(0154)65-6690 FAX(0154)65-6691

TEL(0153)72-9288 FAX(0153)72-9225

TEL(0155)62-8100 FAX(0155)62-8200

TEL(0162)82-2111 FAX(0162)82-2133

TEL(0158)26-4001 FAX(0158)26-4002

SP-M
株式会社エスピーイー

<https://sp-m.co.jp/>